



FD120T

FD160T

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA

| FICHA TÉCNICA | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Geral | Fabricante | | UN | |
| | Modelos | | FD120T | FD160T |
| | Combustível | | DIESEL | |
| | Capacidade de Carga | (kg) | 12000 | 16000 |
| | Centro de Carga | (mm) | 600 | 900 |
| Dimensões | Elevação Padrão dos Garfos | H3(mm) | 3000 | 3500 |
| | Dimensões Padrão dos Garfos | mm | 1200X180X90 | 1800X180X90 |
| | Ângulo de Inclinação | deg | 6°/12° | 6°/12° |
| | Comprimento (sem os garfos) | L1(mm) | 4855 | 5840 |
| | Largura | B1(mm) | 2250 | 2750 |
| | Altura Torre Abaixada | H1(mm) | 3090 | 3675 |
| | Altura da Grade na Elevação Máxima | H4(mm) | 4070 | 5375 |
| | Altura da Cabine | H5(mm) | 3000 | 3365 |
| | Raio de Giro | (mm) | 4465 | 5800 |
| | Visibilidade do Piso | (mm) | 350 | 325 |
| Performance | Velocidade de Tração (com/sem carga) | km/h | 23/26 | 26/30 |
| | Velocidade de Elevação da Torre | mm/sec | 270 | 260 |
| | Velocidade de Retração da Torre | mm/sec | 310 | 330 |
| | Declive Máximo (com/sem carga) | % | 20/21 | 20/21 |
| Pneus | Padrão | | Pneumático | |
| | Pneus Dianteiros | | 10.00-20-16PR | 12.00-24-18PR |
| | Pneus Traseiros | | 10.00-20-16PR | 12.00-24-18PR |
| | Base da Roda | Y(mm) | 3000 | 3500 |
| Outros | Peso Total | kg | 18000 | 22500 |
| | Motor | Modelo | CUMMINS QSB4.5-C130 | CUMMINS QSB6.7-C190 |
| | | (hp/rpm) | 132/2200 | 193/2200 |
| | Bateria | V/Ah | 24/90 | |
| | Capacidade do Tanque | L | 250 | 300 |
| | Tipo de Transmissão | | Powershift | |
| Transmissão (Frente/Ré) | | 2/2 | 2/1 | |

FD120T

FD160T

EMPILHADEIRA DIESEL



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, comando frente e ré em joystick e sistema de iluminação completo.



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Motor Cummins de alta potência e baixa rotação. Eficiente e econômico.