



**FD25T-NJE1 / FD25T-NGA2**

**EMPILHadeira DIESEL**



## FICHA TÉCNICA

Fabricante		UN		
<b>Geral</b>	Modelo	FD25T-NJE1	FD25T-NGA2	
	Combustível	DIESEL		
	Capacidade de Carga	(kg)	2500	
	Centro de Carga	(mm)	500	
<b>Dimensões</b>	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	3000	
	Dimensões Padrão dos Garfos	mm	1070×120×40	
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/6°	
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	2660	
	Largura	B1(mm)	1150	
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2095	
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	5570	
	Altura da Cabine	H5(mm)	2200	
	Ângulo de Saída	%	30	
	Raio de Giro	Wa(mm)	2275	
	Corredor Operacional	Ast(mm)	4120	
	<b>Performance</b>	Velocidade de Tração	km/h	22
Velocidade de Elevação da Torre		mm/sec	430	
Velocidade de Retração da Torre		mm/sec	480	
Declive Máximo		%	29/20	
<b>Pneus</b>	Tipo	Pneumático		
	Pneus Dianteiros	mm	7.00-12-12PR	
	Pneus Traseiros	mm	6.00-9-10PR	
	Base da Roda	Y(mm)	1650	
<b>Outros</b>	Peso Total	kg	3385	3605
	Motor	Modelo	YANMAR / XINCHAI	
		Potência	(57hp/2300 rpm) / (hp50/2400 rpm)	
	Bateria	V/Ah	12/90	
	Capacidade do Tanque	L	50	
	Tipo de Transmissão	Powershift		
	Transmissão (Frente/Ré)	1/1 (2/2)		

## ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm)				Torre Abaixada (mm)	TORRE				Peso Total (kg)		
		Capacidade de Carga (kg)				H1	Estendida		Elevação Livre				
		2.0T	2.0T	2.5T	2.5T		2.0t/2.5t	Sem Grade	Com Grade	Sem Grade	Com Grade		
		2.0T	2.0T	2.5T	2.5T	2.0t/2.5t		2.0t/2.5t		2.0T	2.5T		
DUPLEX	2700	2000		2500		1905	3280	3770	100	100	3360	3580	
	3000	2000		2500		2055	3580	4070	100	100	3385	3605	
	3300	2000		2500		2205	3880	4370	100	100	3410	3627	
	3500	2000		2500		2305	4080	4570	100	100	3425	3645	
	3700	2000		2500		2405	4280	4770	100	100	3475	3665	
	4000	2000		2450		2605	4580	5070	100	100	3495	3685	
	4300	1850		2150		2755	4880	5370	100	100	3520	3710	
	4500	1800		2000		2855	5080	5570	100	100	3535	3725	
	4700	1450	*1900	1750	*2400	2955	5280	5770	100	100	3555	3745	
	5000	1300	*1850	*1700	1600	*2100	3155	5580	6070	100	100	3585	3775
	5500	1100	*1500	1350	*1700	3405	6080	6570	100	100	3625	3815	
	6000	950	*1300	1050	*1500	3655	6580	7070	100	100	3665	3855	
TRIPLEX	4000	2000	*2000	2500	*2500	1945	4607	5070	1300	885	3565	3755	
	4300	1850	*1900	2200	*2400	2045	4907	5370	1400	985	3595	3785	
	4500	1700	*1800	2000	*2300	2095	5107	5570	1498	1035	3615	3805	
	4700	1600	*1750	1900	*2200	2145	5307	5770	1548	1085	3635	3825	
	5000	1400	*1600	1500	*2000	2245	5607	6070	1648	1185	3665	3855	
	5500	1100	*1500	1200	*1800	2445	6107	6570	1800	1385	3715	3905	
	6000	800	*1400	850	*1600	2645	6607	7070	2000	1585	3765	3955	
	6500	500	*1100	550	*1200	2895	7107	7570	2200	1835	3815	4005	
7000	100	*700	150	*800	3095	7607	8070	2300	2035	3865	4055		

\*Rodado Duplo

# FD25T-NJE1 / FD25T-NGA2

## EMPILHADEIRA DIESEL



Painel digital: Freio de Estacionamento, pressão do óleo do motor, temperatura do moto, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Alerta da Carga da Bateria, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, espelhos retrovisores, comando frente e ré, alarme de ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador. Extintor de Incêndio.



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. Opcionais: Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, e escapamento vertical.