



UN656

PÁ CARREGADEIRA



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	Marca	U.N.
	Modelo	UN656
	Dimensões Gerais (mm)	8250 × 3080 × 3400
	Capacidade de Carga	5000kg
	Peso operacional	17800Kg
	Capacidade da Caçamba	2,5 m ³ a 3m ³
	Altura de Despejo	3100mm
	Altura de Articulação na Elevação Máxima	4000mm
	Distância Max.Dumping	1280mm
	Largura da Caçamba	2800mm
	Velocidade Máxima	40km/h
	Cor	Amarela
MOTOR	Modelo	Deutz WD10G210E22
	Potência	220hp/2300 rpm
	Força de desagregação	160KN
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Câmbio	Powershift com conversor de torque
	Mudança de marcha	4 Frente / 4 Ré
	Pressão hidráulica	19mpa
	Óleo hidráulico	68/46
	Modo de acionamento	Hidráulico 4X4
	Vazão da Bomba Hidráulica	160 L/min.
SISTEMA DE DIREÇÃO	Sistema de direção	Hidráulica
SISTEMA DE FREIO	Tipo	Hidráulico-ar nas 4 rodas
	Freio de serviço	Disco
	Freio de estacionamento	Freio de tambor
PNEUS	Dimensões	23.5-25 - 16 Lonas
	Pressão	0,25-0,35mpa
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C	
CAPACIDADE DO TANQUE	Litros	270

UN656

PÁ CARREGADEIRA



Caçamba robusta com dentes e trava da função do movimento. Sistema hidráulico automático com nivelamento da caçamba. Transmissão hidrostática/hidráulica com bloqueio automático. Sensor de carga. Acompanha kit de ferramentas.



Motor turbo 6cc de alta potência com baixa rotação nominal, econômico e baixa emissão de poluentes. Possui separador de água e purificador de ar. Ventilador hidráulico reversível. Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável.



Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, alarme central, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e pára-sol. Sistema elétrico 24v. Alternador 60A.



Cabine fechada ROPS/FOPs com ar condicionado sobre chassis traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão. Chassis articulado a 40° para ambos os lados. **Opcionais:** Caçamba lisa, Caçamba 2,5m³ e Pneus 25.5-25.