



**UN65L / UN75L**

**MINI CARREGADEIRA**



## FICHA TÉCNICA

<b>Geral</b>	<b>Fabricante</b>		<b>UN</b>	<b>UN</b>
	Modelo		<b>UN65L</b>	<b>UN75L</b>
	Combustível		DIESEL	DIESEL
	Capacidade de Carga	kg	900	1050
	Peso Operacional	kg	3050	3400
	Carga de Tombamento	Kg	1800	2000
<b>Dimensões</b>	Altura Máxima do Pino da Caçamba	mm	3100	3200
	Altura da Cabine	mm	2000 ou 2260	2260
	Comprimento com Caçamba	mm	3490	3490
	Largura da Caçamba	mm	1850	1850
	Capacidade da Caçamba	m <sup>3</sup>	0.45 à 0.53	0,53
	Distância Máxima Entre Eixos	mm	1320	1320
	Altura Máxima do Solo	mm	205	205
	Bitola Máxima Entre Linhas	mm	1450	1500
	Altura Máxima de Operação	mm	4000	4260
	Alcance Máximo de Despejo	mm	3000	3200
	Alcance de Descarga	mm	780	780
	Ângulo Mínimo de Descarga	°	40	40
	Ângulo Mínimo de Recuo	°	30	30
	<b>Motor &amp; Transmissão</b>	Tração		4X4
Tipo de Transmissão			Mecânica ou Hidrostática	Mecânica ou Hidrostática
Mudança da Marcha (Frente/Ré)			2/2	2/2
Modelo do Motor			Xinchai 4D27 Turbo Stage III / Tier 3	Yanmar Stage III / Tier 3
Potência do Motor		hp	60	80
Cilindros			4	4
Refrigeração			Água	Água
<b>Pneus</b>	Tipo		Pneumático	Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	12-16.5 ou 10-16.5	12-16.5NHS
	Pneus Traseiros	mm	12-16.5 ou 10-16.5	12-16.5NHS
	Base da Roda	Y(mm)	991	1085
<b>Outros</b>	Vazão Hidráulica (s/c High Flow)	L/min	75 / 110	75 / 110
	Pressão Hidráulica	Bar	207	207
	Força de desagregação na caçamba	kN/Kgf	24.5/2450	24.5/2450
	Peso Total	kg	3050	3400
	Capacidade do Tanque	L	80	90
	Velocidade Máxima	Km/h	12	12
	Cabine ROPs FOPs (opcional)		Sim	Sim
	Ar Condicionado (opcional)		Sim	Sim

# UN65L / UN75L

## MINI CARREGADEIRA

Sistema de iluminação completo. Luzes Indicativas: de Freio de Estacionamento, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão e Alerta da Carga da Bateria. Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro



Sistema de comandos através de joysticks de acionamento hidráulicos. Opções de tração mecânica. Engate rápido de acessórios. Sistema de nivelamento automático. Sistema elétrico 12V e alternador 95A. Bomba hidráulica de engrenagem. Controle elétrico de freio de estacionamento.



Cabine aberta ou fechada com barra de proteção para o operador. Porta frontal. Assento ergonômico e ajustável. Motor a Diesel compatível com biodiesel B5, B20\* B5 ou B20, conforme norma da ABNT.



Design moderno, estrutura simples, fácil manutenção e alto desempenho. Engate rápido com alívio de pressão e braço com sistema de flutuação. **Opcionais:** Sistema HIGH-FLOW e VERTICAL LIFTING.

