LINHA ELÉTRICA · MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM

EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL

FBRS16-N1LC5 · 1,6 ton **FBRS20-N1LC5 · 2,0 ton**

1,6 – 2,0 t	até 12000 mm	2900 mm	48 V
CAPACIDADE DE CARGA	ELEVAÇÃO MÁXIMA	CORREDOR OPERACIONAL	SISTEMA ELÉTRICO AC

Tecnologia elétrica para operações de armazenagem que exigem precisão, agilidade, conforto e alto aproveitamento de espaço.

ESPECIFICAÇÕES

FICHA TÉCNICA

Dados técnicos mantidos conforme o catálogo fornecido pelo fabricante. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

ITEM	FBRS16 · 1,6 T	FBRS20 · 2,0 T
GERAL		
Fabricante	**UN**	**UN**
Modelo	**FBRS16-N1LC5**	**FBRS20-N1LC5**
Combustível	**Elétrica**	**Elétrica**
Capacidade de Carga (kg)	**1600**	**2000**
Centro de Carga (mm)	**500**	**500**
DIMENSÕES		
Elevação Padrão dos Garfos H3 (mm)	**5000**	**5000**
Ângulo de Inclinação	**2°/4°**	**2°/4°**
Comprimento (sem os garfos) L1 (mm)	**1926**	**1926**
Largura B1 (mm)	**1270**	**1270**
Altura Torre Abaixada H1 (mm)	**2316**	**2316**
Altura da Grade na Elevação Máxima H4 (mm)	**5965**	**5965**
Altura da Cabine H5 (mm)	**2195**	**2195**
Raio de Giro Wa (mm)	**1750**	**1750**
Garfos (mm)	**1150×120×35**	**1150×120×35**
Corredor Operacional Entre Pallets Ast (mm)	**2900**	**2900**
PERFORMANCE		
Velocidade de Tração (km/h)	**9,5**	**9,5**
Velocidade de Elevação da Torre (mm/sec)	**290**	**280**
Velocidade de Retração da Torre (mm/sec)	**320**	**330**
Inclinação (%)	**12**	**10**
RODAS		
Tipo	**Poliuretano**	**Poliuretano**
Pneus Dianteiros (mm)	**310x100**	**310x100**
Pneus Traseiros (mm)	**343x140**	**343x140**
Base da Roda Y (mm)	**1500**	**1500**
OUTROS		
Peso Total (kg)	**3750**	**4000**
Controlador / Marca	**CURTIS**	**CURTIS**
Controlador / Tipo	**AC**	**AC**
Bateria (V/Ah)	**48/456**	**48/608**
Carregador de Bateria (V/Ah)	**48/120**	**48/120**

CAPACIDADE RESIDUAL

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Capacidade de carga residual por altura de elevação. Valores em quilogramas (kg).

TORRE TRIPLEX

ELEVAÇÃO DA TORRE (MM)	CAPACIDADE 1,6 T (KG)	CAPACIDADE 2,0 T (KG)	TORRE ABAIXADA H1 (MM)
4700	1600	2000	2216
5000	1600	2000	2316
5500	1600	2000	2516
6000	1500	1850	2686
6500	1400	1700	2886
7000	1100	1400	3051
7500	900	1200	3216
8000	600	900	3416
8500	700	1200	3581
9000	600	1100	3781
9500	500	950	3981
10000	400	900	4151
10500	—	850	4320
11000	—	800	4490
11500	—	750	4660
12000	—	500	4860

— Configuração não disponível para o modelo.

SÉRIE E OPCIONAIS

EQUIPAMENTOS E CONFORTO

SEGURANÇA E CONTROLE

- Freio eletromagnético
- Sistema EPS de direção
- Botão de emergência
- Cinto de segurança
- Limitador de velocidade
- Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo

CONFORTO DO OPERADOR

- Assento ergonômico e ajustável
- Espaço e conforto para o operador
- Espelhos retrovisores
- Faróis dianteiros e traseiros e horímetro
- Indicador de nível de bateria
- Design moderno e fácil manutenção

OPCIONAIS

- Deslocador lateral e pneus sólidos
- 4ª via e opção de clamp
- Rodado duplo e assento com suspensão
- Opções de cabine, ar condicionado e aquecedor
- Opção de garfos maiores

UN FORKLIFT

Elétrica Retrátil

www.unforklift.com.br